

LED

ルミナージュ・投光器

LUMINAGE LIGHT

水銀灯代替LED投光器 (水銀灯 200w, 400w, 700w 相当)

マグネシウム合金採用で **軽量**

200w, 400wタイプで **1.5** キロ、700wタイプで **2.6** キロ (ランプ本体)

定格寿命 **40,000** 時間

グレア防止型

直視の際の眩しさを軽減します



製品ラインナップ

200wタイプ (水銀灯 200w 相当、消費電力 60w)
E39 口金方式 / 吊り下げ方式 / ブラケット方式

400wタイプ (水銀灯 400w 相当、消費電力 120w)
E39 口金方式 / 吊り下げ方式 / ブラケット方式

700wタイプ (水銀灯 700w 相当、消費電力 200w)
吊り下げ方式 / ブラケット方式



CONNECT

LED 投光器

LUMINAGE LIGHT

ルミナージュ・投光器

水銀灯代替LED投光器
(水銀灯 200w, 400w, 700w相当)

仕様

仕様								
製品名	ルミナージュ投光器							
タイプ	200wタイプ			400wタイプ			700wタイプ	
取り付け方式	E39口金	吊り下げ	ブラケット	E39口金	吊り下げ	ブラケット	吊り下げ	ブラケット
型番	ILL-6090AA-ED	ILL-6090AA-PD	ILL-6090AA-BD	ILL-12090AA-ED	ILL-12090AA-PD	ILL-12090AA-BD	ILL-20090AA-PD	ILL-20090AA-BD
カバータイプ	グレア防止拡散タイプ							
消費電力(電圧) [W]	60			120			200	
入力電圧[V]	100-277 (50/60Hz)							
効率	0.9以上							
全光束[lm]	6,250			12,500			21,000	
演色性[Ra]	75							
色温度[K]	4,800							
半値角[°]	115							
定格寿命[h]	40,000							
動作温度[°C]	-20~+50							
保護仕様	防噴流型IP65 (E39タイプの金口部分を除く)							
ランプサイズ[mm]	φ270*D273	φ270*D144	φ270*D290*H295	φ270*D273	φ270*D144	φ270*D290*H295	φ330*D173	φ330*D360*H376
ランプ重量(電圧時) [kg]	1.5	1.6	2.5	1.5	1.6	2.5	2.8	3.3
電源型番	IPW-HLG-80H-54A			IPW-HLG-120H-48A			IPW-HLG-240H-54A	
電源サイズ[mm]	166*62*38			220*68*38			224*68*38	
電源重量[kg]	0.84			1.1			1.3	
ランプ放熱部材質	マグネシウム合金							

※カバータイプには、透明なクリアタイプ(色温度: 5,000K)もあります。
※防噴流水型(IP65)ですので、あらゆる方向からの噴流水に対して、悪影響を受けません。

タイプ別配光特性

タイプ	200wタイプ	400wタイプ	700wタイプ
配光特性			

取り付け方式別外形形状

取り付け方式	E39口金	吊り下げ	ブラケット
外形形状			

※ランプ筐体(ヒートシンク)の色は白になります。ご要望に応じてシルバー、チタニウムグレーへカスタマイズ可能です。

カタログの記載内容は2014年2月現在のものです。製品の仕様については予告なく変更することがあります。

〈販売元〉

株式会社コネクト

〒101-0032 千代田区岩本町1-2-9 TEL

URL <http://www.connect-net.co.jp>

〈お問い合わせ先〉